

رول تون ٥٠

دهان بلاستيك مط عالي الجودة ، مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم ١٥٣٩ لسنة ٢٠٠٨ (أعمال داخلية).

المواصفات العامة :

- طلاء مستحلب مط ناصع البياض مصنع من راتنج الاكريليك كوبوليمر واكسيد التيتانيوم ومواد مالئة فائقة النعومة.

مجال الاستعمال :

- يستخدم كدهان داخلي لجميع الأسطح الأسمنتية والجبسية الجديدة أو القديمة.

المميزات :

- قابل للغسيل بالماء.
- ذو قوة التصاق عالية على معظم أسطح مواد البناء وجميع أنواع الدهانات.
- سريع الجفاف ويكمن تلوينه بتركيزات الألوان وماكينات التلوين.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون :	أبيض
الكثافة :	١.٠٥ ± ١.٠٦ كجم / لتر
زمن الجفاف الأولى :	٢٠ - ٣٠ دقيقة
وقت دهان الوجه التالي :	٦٠ دقيقة
التخفيف :	يخفف حسب الاحتياج بالماء العذب
معدل الاستهلاك :	٤ - ٥ م ^٢ / كجم

طريقة الإستعمال :

- يتم تنظيف الأسطح جيداً من الأتربة وتكون خالية من الزيوت أو الشحوم وأى مواد عالقة بها.
- تملأ الفجوات وتستعدّل الأسطح المسامية، يمكن دهان وجه أو أكثر سيلر هانزا سيل المخفف بالماء.
- تدهن طبقة أو أكثر من رول تون ٥٠ حسب درجة نفاذية الأسطح.

ملحوظة : لاحتمال حدوث تغير طفيف فى اللون من تشغيلة لأخرى يجب استخدام نفس رقم التشغيل لكامل المسطح وفى حالة الاضطرار للعمل برقم تشغيل مختلف يتم فرد عبوة واحدة والتأكد من اللون قبل استعمال باقى الكمية.

التخزين : لمدة عام تحت ظروف تخزينية مناسبة.

العبوات : ٤ كجم، ١٤ كجم.