



ULTRACHEM
For Construction Chemicals



Curing Agents

Ultra - Cure WB

Water based concrete curing compound

ألترا كيور دبليو بي

مركب عالي الجودة لمعالجة سطح الخرسانة ذو أساس مائي.



Ultra - Cure WB

Water based concrete curing compound

Uses

- As a spray applied membrane to retain moisture in concrete for effective curing.
- Suitable for all general concreting applications of particular benefit for large area concrete surfaces, such as airport runways, roads and bridgeworks.

Advantages

- Improved curing of concrete enhances hydration process and provides a more durable concrete.
- Control of moisture loss improves surface quality, reducing permeability, minimising surface cracking and shrinkage.
- Fugitive colour provides visual guide during application.
- Also available in white pigmented grade.
- Water based, therefore, non - flammable.
- Spray application reduces labour costs, therefore eliminates the need for alternative curing systems.

Standards Compliance

Ultra Cure WB gives 75% or greater curing efficiency when tested to BS 7542 and complies with BS 8110 Part 1, clause 6.6.3 ©, ASTM C 309 and AASHTO M 148 as Type 1 D.

Description

Ultra Cure WB is water based concrete curing compound based on a low viscosity Acrylic emulsion. It is supplied as transparent or white emulsion which forms a clear film or white film on drying. When first applied to a fresh cementitious surface the emulsion breaks to form a continuous, non-penetrating transparent film or white coating. This dries to form a continuous clear film or white film which provides a barrier to moisture loss, ensuring more efficient cement hydration, improved durability and reduced shrinkage.

Ultra Cure WB is available in a transparent version or in white pigmented version. It contains a white pigment based on titanium dioxide to meet specifications requiring such pigmentation for reduction of solar temperature gain.

Properties

Appearance	: Milky color
Density	: 1.1 ± 0.02 kg/L
Solid content	: 32% ± 2%
PH- Value	: 8.5 ± 0.5
Water retention after 72 hrs	: 0.47 kg / m ²
Reflectance (White Index)	: 75 ± 5
Flexibility	: Flexible
Drying time @ 23°C	: 45 -75 minutes



Ultra - Cure WB

Water based concrete curing compound

Instructions for use

Application

Minimum application temperature 5°C.

Ultra Cure WB white should be stirred before use to ensure even dispersal of the pigment.

Ultra Cure WB should be spray or Paint applied to the surface of fresh concrete. Application should begin as soon as the concrete is free from surface water. Do not apply if bleed water is forming, or is present on the concrete surface. In case of spraying The spray nozzle should be held approximately 450 mm from the concrete surface and passed back and forth to ensure complete coverage. The fugitive white color during application provides a guide to the area covered. Pump pressure should be maintained to give an even fine spray. After applying, no further application of water or other material is necessary to ensure continued curing. The concrete surface should not be disturbed until it has sufficient strength to bear surface loads. The applied film should not be trafficked until it is fully dry, care should also be taken to ensure that the film is not subsequently broken. Ultra Cure WB may be applied to the surface of newly hardened concrete immediately after demoulding. In such cases the concrete surface must be damp and not dry. Dry surfaces may prevent correct film formation and cause absorption of the **Ultra Cure WB** which may lead to staining and difficulty in later removal.

Equipment

equipment should be cleaned immediately after use by flushing through with water If spray nozzles become blocked with Acrylic particles these may be easily cleared with white spirit.

Over coating & removal

Ultra Cure WB must be removed from concrete surfaces prior to the application of a coating, this is necessary to ensure adequate bond of the coating material to the concrete substrate.

Ultra Cure WB will slowly be removed by physical abrasion in normal trafficking conditions or exposure to UV light by time. To ensure complete removal use high pressure steam, water jet or light sand blasting.

Technical support

U.n.C. provides a technical advisory service for on-site assistance and advice on admixture selection, evaluation trials and dispensing equipment. Technical data and guidance can be provided for admixtures and other products for use with fresh and hardened concrete.

Estimating

Supply

Ultra Cure WB : 20 - 200 - 260 litre packs

Coverage

Ultra Cure WB : 6 to 8 m² / litre



Ultra - Cure WB

Water based concrete curing compound

Storage

Ultra Cure WB has a minimum shelf life of 12 months, provided the temperature is kept with in the range of 4°C to 35°C. Containers should be kept sealed and airtight to prevent loss of moisture by evaporation.

Health and safety

Ultra Cure WB does not fall in to the hazardous classifications of current regulations. However, it should not be swallowed or allowed to come into contact with skin or eyes, in either spray or bulk form. Suitable protective gloves and goggles should be worn at all times. Splashes on the skin should be removed with water. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. If swallowed seek medical attention immediately do not induce vomiting.

Fire

Ultra Cure WB is water based and non-flammable.

Cleaning

Spillages of **Ultra Cure WB** should be absorbed onto sand, earth or vermiculite and transferred to suitable containers. Remnants should be hosed down with large quantities of water.



Quality You Can Trust

Aboraewash - Industrial Area
Cairo - Alex. Road Km. 26
Adel Wali St. Land No. 91

Tel.: 0100 931 8094 - 0100 044 9257
Email: sales@ultrachem-eg.com
website: www.ultrachem-eg.com



المنطقة الصناعية - أبو رواش - الكيلو 26
طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
شارع عادل والي - قطعة رقم 91



ألترا كيور دبليو بي

مركب عالي الجودة لمعالجة سطح الخرسانة ذو أساس مائي.

وصف المنتج

مركب فائق الجودة لمعالجة الأسطح الخرسانية يرش فوق الخرسانة حديثة الصب ذو أساس أكريليك مائي. المنتج حاصل على شهادة إختبار من المركز القومي للبحوث، وتم إختبار المنتج طبقا للمواصفات القياسية :- (ASTM (C309

الإستعمالات

- يستخدم لمعالجة الأسطح الخرسانية عن طريق تكوين فيلم رقيق على سطح الخرسانة المصبوبة حديثا لمنع فقدان ماء الخلط.
- مناسب لمعالجة الأسطح الخرسانية بصفة عامة كبلات أرضيات المصانع والمخازن والطرق والكباري والمطارات والقنوات والمجاري المائية.
- يستخدم لحفظ ماء الخلط وذلك للحصول على سطح خرساني قوي ذو إجهاد عالي خالي من الشروخ والتشققات يقاوم البري والإحتكاك وخاصة في الأجواء الحارة والصحراوية النائية.

المميزات

- يحل بديلا للمعالجة الطبيعية ويلغيها كليا حيث لم يعد هناك حاجة لها.
- يعطي خرسانة أكثر مقاومة للكيماويات والزيوت والشحوم والأتربة.
- تقليل حدوث شروخ الإنكماش اللدنة وتأكيد وصول الخرسانة للإجهادات.
- سهولة الإستخدام حيث لا يحتاج أي أدوات خاصة لتطبيقه ويمكن رشه أو دهانه بعد الصب مباشرة.

التوافق مع المعايير

ألترا كيور دبليو بي متوافق ويتم إختباره طبقا للمواصفات القياسية (ASTM (C309

البيانات الفنية

(عند 25 درجة مئوية)

المظهر	: سائل أبيض حليبي
الكثافة النوعية	: 1.1 ± 0.02 كجم / لتر
زمن الجفاف السطحي	: 1 ساعة (تتغير حسب درجة الحرارة والظروف الجوية)
التعبئة	: جراكن 20 لتر و براميل 200 - 260 لتر
الصلاحية	: 12 شهر من تاريخ الإنتاج في عبواته المغلقة
التخزين	: في مكان جاف بعيدا عن التعرض لأشعة الشمس



ألترا كيور دبليو بي

مركب عالي الجودة لمعالجة سطح الخرسانة ذو أساس مائي.

التطبيق

- يتم تقليب **ألترا كيور دبليو بي** جيدا قبل الإستخدام ثم يرش أو يدهن على سطح الخرسانة الطازجة والمصبوبة حديثا حيث يقوم بتكوين طبقه رقيقه متكامله على سطح الخرسانة.
- يجب تأخير تطبيق المنتج حتي تتبخر المياه السطحية للخرسانة الطازجة المصبوبة حديثا
- يمكن تطبيق المنتج عن طريق دهانه بالروله أو رشه.

معدل الإستخدام

6 - 8 م² / لتر .

يعتمد معدل التغطية على عدة عوامل مثل (الرياح - الرطوبة و درجة الحرارة).



تعليمات الأمان

- يتم تنظيف أدوات التطبيق بعد إنتهاء الإستخدام مباشرة قبل الجفاف والإ سيتم التنظيف ميكانيكا بعد الجفاف.
- غير سامة طبقا لقواعد الصحة والأمان السائدة.
- يجب إرتداء الملابس الواقية المناسبة والقفازات وحماية العين ومعدات حماية الجهاز التنفسي.
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فورا بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من التفاصيل ارجع إلى الداتا شيت باللغة الانجليزية أو اتصل على الإدارة الفنية.

جودة تستحق الثقة



Aboraewash - Industrial Area
Cairo - Alex. Road Km. 26
Adel Wali St. Land No. 91

Tel.: 0100 931 8094 - 0100 044 9257
Email: sales@ultrachem-eg.com
website: www.ultrachem-eg.com

المنطقة الصناعية - أبو رواش - الكيلو 26
طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
شارع عادل والي - قطعة رقم 91



ألترا كيم
لكيماويات البناء



CERTIFICATES



ULTRACHEM For Construction Chemicals

تقرير الاختبارات

رقم التقرير	MOI 4539 05 2024
إسم الشركة أو العميل	شركة هيدرو للدراسات الهيدرولوجية والبيئية والبنية التحتية
تاريخ الطلب	٢٠٢٤/٥/٢١
المنتج المطلوب إختباره	طلب إجراء الاختبارات اللازمة على عدد (٣) عينات من مادة (ULTRA CURE WB , ULTRA BOND SBR , ULTRA SEAL PS) من انتاج شركة التراكم لكيمائيات البناء ، لزوم مشروع مستقبل استصلاح ٣٠٠ الف فدان (الشهيد احمد مشالى) ، مقالة/ شركة هدى الاسلام
النتائج	جميع نتائج الاختبارات مدونة ومبينة بالتفصيل فى صفحات التقرير المرفقة (عدد صفحات التقرير ٧ صفحات) .
الفريق العامل	كمبيوتر / ابتسام سيد محمود كمبيوتر/ نجلاء محمد عبد السميع كمبيوتر/ نهى سمير ربيع محمد كمبيوتر/ سارة عبد الرحيم اسماعيل
القائمون بالتشغيل والاختبارات	هندسة مساعد / فاطمة الزهراء فكرى هندسة مساعد / احمد سيد ابراهيم كيميائى / عمرو عبد الرحمن الشافعى
أشراف	أ.د/مصطفى زكى مصطفى أ.د/ أبو الفتوح عبد المنعم عبد الحكيم
المدير المسئول	الأستاذ الدكتور / مصطفى زكى مصطفى رئيس مجلس ادارة وحدة التحاليل والخدمات العلمية - معمل اختبار المواد ورئيس قسم السيراميك والبلاستيك والمواد الصلبة وممثل الادارة العليا ومدير الجودة بالوحدة
تاريخ الاصدار	٢٠٢٤/٧/١
ظروف التشغيل والاختبارات	كل -الاختبارات قد تمت عند ٢٣ °م ودرجة رطوبة ما بين ٥٠ - ٦٠% مع إجراء جميع المعايير اللازمة لأجهزة القياس بصفة دائمة ومستمرة



لسادة/ شركة هيدرو للدراسات الهيدرولوجية والبيئية والبنية التحتية

تحية طيبة ... وبعد ... د .

بالإشارة إلى خطابكم الوارد بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢١ بشأن إجراء الاختبارات اللازمة على عدد (٣) عينات من مادة (*ULTRA CURE WB , ULTRA BOND SBR , ULTRA SEAL PS*) ، من انتاج شركة التراكم للكيماويات البناء ، لزوم مشروع مستقبل استصلاح ٣٠٠ فدان (لشهد احمد مشالى) ، مقولة/ شركة هي الاسلام .

ولقد تم الانتهاء من الاختبارات في ظروف التشغيل التالية :

١- أستخدم فرن ماركة *Memmert W.Germany* .

٢- أستخدم ميزان حساس لاربعة أرقام عشرية ± 0.0001 جم طراز *Chyo JK 180*

٣- أستخدم فرن ماركة *Muffle Furnace Type Vecstar* مجهز بوحدة تحكم في درجات الحرارة

٤- أستخدم جهاز *GALDABiNi-QUASAR 600-MADE IN Italy*

٥- أستخدم لقياس الصلادة جهاز *Braive Instruments* .

٦- تم استخدام جهاز *Accelerated weathering tester model QUV/se made in USA*

٧- علما بان جميع الاجهزة المستخدمة معاييرة .

و فيما يلي جميع النتائج الكلية للاختبارات التي تمت على العينة الواردة من قبلكم

علما بأن هذه النتائج تمثل فقط العينات الواردة الى قسم السيراميك والبلاستيك والمواد

الصلبة بمعمل اختبار المواد بالمركز القومي للبحوث .



نتائج الأختبارات التى تمت على عينة من مادة *ULTRA CURE WB*

من انتاج شركة التراكم لكيماويات البناء طبقا للمواصفة *ASTM C309*

والواردة من شركة هيدرو للدراسات الهيدرولوجية والبيئية والبنية التحتية

م	الأختبارات	النتائج	لحدود
١	الكثافة (جرام/سم ^٣)	١.٠٤٧	$1.18 \pm 0.02\%$
٢	المحتوى لصلب (%)	١٧.٣٥	--
٣	زمن لجفاف (دقيقة)	٦٠	٧٥ - ٤٥
٤	الماء المفقود بعد ٧٢ ساعة (كجم/م ^٢)	٠.٤٩	$0.50 \geq$



ولقد أعطى لكم هـ ..ذا التقرير بـ ذى ..على طلبكم مـ مـثـلا فقط ذى نتائج

الاختبار على عدد (٣) عينات من مادة (*ULTRA CURE WB , ULTRA BOND SBR*)

(*ULTRA SEAL PS*) ، من انتاج شركة التراكيم لكيمواويات البناء ، لزوم مشروع مستقبل استصلاح

٣٠٠ فدان (الشهيد احمد مشالى) ، مقاوله/ شركة هى الاسلام ، والواردة من شركة هيدرو للدراسات

الهيدرولوجية والبيئية والبنية التحتية ، ودون أدنى مسئولية تجـاه قـسـم السيراميك والبلاستيك

والمواد لصلبة بمعمل اختبار المواد بالمركز القومى للبحوث فى تحديد و انتقاء العينات المرسله

للاختبار علما بأن نتائج هذا التقرير تمثل قط العينات و لا تمثل أى حال من الاحوال أى نوعية

مماثلة ومخزنة ومشونة بمواقع التطبيق والتفـيـذ والاسـتـخدام .

ولا يجوز استخدام هذا التقرير فى الدعاية والإعلان عن المنتج المختبر الا بعد الرجوع الى المركز

القومى للبحوث والاتفاق على ذلك .

مع ملاحظة ألا يتم نقل وتصوير هذا التقرير بما يشمله من نتائج إلا متكاملًا وموافقة مسبقة من

قسم السيراميك والبلاستيك والمواد الصلبة بمعمل اختبار المواد بالمركز القومى للبحوث

بالقاهرة .

رئيس مجلس إدارة وحدة التحاليل والخدمات العلمية

معمل اختبار المواد
الوحدة
أ.م. مصطفى زكى مصطفى



NATIONAL RESEARCH CENTRE
TAHRIR St. DOKKI, CAIRO, EGYPT
Central Unit For Analysis And
Scientific Services (CUASS)
Material Test Lab.

المركز القومي للبحوث
الدقى . القاهرة . جمهورية مصر العربية .
وحدة التحاليل و الخدمات العلمية المركزية
معمل اختبار المواد



تقرير الاختبارات

رقم التقرير	MOI 5760 10 2024
إسم الشركة أو العميل	وزارة الموارد المائية والرى قطاع التوسع الافقى والمشروعات - الادارة العامة لتنفيذ المشروعات بتوشكى
تاريخ الطلب	٢٠٢٤/١٠/٣
المنتج المطلوب إختباره	طلب إجراء الاختبارات اللازمة على عدد (٤) عينات (مادة بولى بروبيلين فايبر Ultra-Concrete Fiber P - مادة مانع نفاذية Ultra-ADD D764 - مادة معالجة للخرسانة Ultra-Cure WB مادة بولى سلفايد Ultra-Seal PS) من انتاج شركة الترا كيم
النتائج	جميع نتائج الاختبارات مدونة ومبينة بالتفصيل فى صفحات التقرير المرفقة (عدد صفحات التقرير ١٠ صفحات) .
الفريق العامل كتابة كمبيوتر وحاسب آلى	كمبيوتر/ نجلاء محمد عبد السمع كمبيوتر / أبتسام سيد ابراهيم كمبيوتر / سارة عبدالرحيم إسماعيل كمبيوتر / نهى سمير ربيع محمد
القائمون بالتشغيل والاختبارات	هندسة مساعد / فاطمة الزهراء فكري هندسة مساعد / أحمد سيد أبراهيم الكيميائى / عمرو عبد الرحمن عبد الواحد
اشراف	أ.د/ مصطفى زكى مصطفى أ.د/ أبو الفتوح عبد المنعم عبد الحكيم
المدير المسئول	الأستاذ الدكتور / مصطفى زكى مصطفى رئيس مجلس ادارة وحدة التحاليل والخدمات العلمية المركزية ورئيس قسم السيراميك والبلاستيك والمواد الصلبة وممثل الادارة العليا ومدير الجودة بالوحدة
تاريخ الاستلام والخدمات العلمية المقدمة	٢٠٢٤/١١/١٠
ظروف التشغيل والاختبارات	كل الاختبارات قد تمت عند ٢٣ °م ودرجة رطوبة ما بين ٥٠ - ٦٠% مع إجراء جميع المعايير اللازمة لأجهزة القياس بصفة دائمة ومستمرة



السادة / وزارة الموارد المائية والرى قطاع التوسع الافقى والمشروعات

الادارة العامة لتنفيذ المشروعات بتوشكى

تحية طيبة ... وبعد ...

بالإشارة الى خطابكم الوارد بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣ بشأن إجراء اختبارات التآليه على عدد

(٤) عينات (مادة بولى بروبيلين فايبر Ultra-Concrete Fiber P - مادة مانع نفاذية Ultra-ADD

D764 - مادة معالجة للخرسانة Ultra-Cure WB - مادة بولى سلفايد Ultra-Seal PS) من انتاج

شركة الترا كيم

نحيط سيادتكم علما بأن الاختبارات قد تمت تحت ظروف التشغيل الاتية :

(١) إستخدام ميزان حساس لاربعة أرقام عشرية ± 0.0001 جم طراز Chyo JK 180 .

(٢) تم استخدام جهاز الاشعة تحت الحمراء (IR) من طراز: FT. IR Jasco 6100

(٣) استخدم مقياس دقته 0.001 سم فى قياس أبعاد العينات .

(٤) تم استخدام جهاز Image Analysis system

(٤) علما بأن جميع الاجهزة المستخدمة معايرة .

فيما يلي نتائج هذه الاختبارات والتي تمثل فقط العينات

الواردة من قبلكم لقسم السيراميك والبلاستيك والمواد الصلبة بمعمل اختبار المواد

بالمركز القومي للبحوث .



أولا : الخواص الطبيعية

نتائج اختبار عينة معالجة الاسطح الاسمنتية والخرسانية

على مادة معالجة للخرسانة Ultra-Cure WB

من انتاج شركة الترا كيم

والواردة من وزارة الموارد المائية والرى قطاع التوسع الافقى والمشروعات

الادارة العامة لتنفيذ المشروعات بتوشكى

مسلسل	الكثافة (جم/سم ³)	المحتوى الصلب (%)	اللدونة والخواص المطاطية
١ -	١,٠٩٤	٣١,٢	العينة عالية اللدونة بعد الجفاف
٢ -	١,٠٩١	٣١,٧	
٣ -	١,٠٩٢	٣٠,٤	
المتوسط	١,٠٩٢	٣١,١	جيدة اللدونة عالية اللدونة
حدود المواصفات	< ١,١٢٠	لا تزيد عن ٤٨%	



ثانياً: خواص الاسطح المدهونة

بمادة معالجة اسطح الاسمنتية والخرسانية

على مادة معالجة للخرسانة Ultra-Cure WB

من انتاج شركة الترا كيم

والواردة من وزارة الموارد المائية والرى قطاع التوسع الافقى والمشروعات

الادارة العامة لتنفيذ المشروعات بتوشكى

مسلسل	زمن الجفاف عند ٣٠م° (دقيقة)	النسبة المء المفقود عند درجة حرارة الغرفة (٢٣ م° ± ٢ م°) بعد ٧٢ ساعة (جم/م²)	درجة بياض السطح المعالج بعد الجفاف White Index
١	٧٤	٥٣٨	٨١,٣
٢	٧٥	٥٢١	
٣	٧٥	٥٤٠	
المتوسط	٧٥	٥٣٣	--
حدود المواصفات	لا تزيد عن ٦٠ دقيقة	المواصفات المعتمدة اقل من: ٥٥٠	لا تقل عن ٦٠



• وبذلك فإن العينات المختبرة (مادة بولى بروبيلين فايبر *Ultra-Concrete Fiber P* تجتاز حدود المواصفة - مادة مانع نفاذية *Ultra-ADD D764* تجتاز حدود المواصفة - مادة معالجة للخرسانة *Ultra-Cure* *WB* تجتاز حدود المواصفة - مادة بولى سلفايد *Ultra-Seal PS* تجتاز حدود المواصفة)

ولقد أعطى لكم هذا التقرير بناء على طلبكم ممثلاً فقط نتائج إجراء الاختبارات على عدد (٤) عينات (مادة بولى بروبيلين فايبر *Ultra-Concrete Fiber P* - مادة مانع نفاذية *Ultra-ADD D764* - مادة معالجة للخرسانة *Ultra-Cure WB* - مادة بولى سلفايد *Ultra-Seal PS*) من انتاج شركة الترا كيم ، والواردة من وزارة الموارد المائية والرى قطاع التوسع الاقوى والمشروعات - الادارة العامة لتنفيذ المشروعات بتوشكى ، ودون أدنى مسئولية تجاه قسم السيراميك والبلاستيك والمواد الصلبة بمعمل اختبار المواد بالمركز القومي للبحوث فى تحديد و انتقاء العينات المرسله للاختبار علما بأن هذه النتائج لا تمثل أى حال من الاحوال اى نوعية مماثلة ومخزنة ومشونة بمواقع التطبيق والتنفيذ والاستخدام . ولا يجوز استخدام هذا التقرير فى الدعاية والإعلان عن المنتج المختبر الا بعد الرجوع الى المركز القومي للبحوث والاتفاق على ذلك .

مع ملاحظة ألا يتم نقل وتصوير هذا التقرير بما يشمله من نتائج إلا متكاملًا وموافقة مسبقة من

قسم السيراميك والبلاستيك والمواد الصلبة بمعمل اختبار المواد بالمركز القومي للبحوث

بالقاهرة .

رئيس مجلس إدارة وحدة التحاليل والخدمات العلمية

المركز القومي للبحوث
وحدة التحاليل والخدمات العلمية
معمل اختبار المواد
م. مصطفى زكى مصطفى



					
Egypt's future project - for sustainable development مشروع مستقبل مصر - للتنمية المستدامة					
Material Submittal تقديم مواد / خامات					
Submittal No. رقم التقديم	MISR-ZAH-HYDR-063		Rev. الإصدار	0	Date: تاريخ التقديم
Division القسم	☐ STR إنشائي ☐ ARCH معماري ☐ INFRA بنية تحتية ☐ ELEC كهرباء ☐ MECH ميكانيكا ☐ MAT ☐ OTH أخرى				
Attachments المرفقات	☐ Sample عينات ☐ Dwg's لوحات ☐ Catalogues كتالوج ☐ Data Sheets خصائص المادة المقترحة ☐ Prev. Approval إعلانات ☐ Compliance Statement شهادة ☐ Specs / BOQ Clauses البند المتعلقة في المواصفات والمطابقة ☐ ISO Certificate شهادات ☐ Non Toxicity Certificate شهادات الصلاحية لمواد ☐ Test Certificate شهادات الاختبار ☐ Others				
Name of the Product اسم المادة	Ultra Cure WB				
Specific Area of Application مكان الاستخدام	الترعة				
Specification / Standards / References المواصفات / المراجعيات	Acrylic water base concrete curing agent				
Manufacturer (Name / Address / Phone) بيانات المصنع					
Country of Origin بلد التصنيع					
We Certify that the above Material have been reviewed and considered to be in strict compliance with the contract documents / requirements يشهد المقاول بأن المواد المقترحة / المقدمة قد تم مراجعتها ووجدت مطابقة تماما مع متطلبات ومستندات العقد					
Contractor's MGR مدير المشروع (المقاول)	Name الاسم	Signature التوقيع	Contractor's Tech. office Eng مهندس مكتب في (المقاول)	Name الاسم	Signature التوقيع
Received by Consultant استلام الاستشاري	Signature التوقيع	Date: التاريخ	Time الوقت		
Approval Status حالة الاعتماد	☒ Approved ☐ Approved As Noted ☐ Rejected				
Consultant Rep. اسم و توقيع ممثل الاستشاري	Signature التوقيع		Date: التاريخ		
Received by Contractor استلام المقاول	Signature التوقيع	Date: التاريخ	Time الوقت		
مراجعة وإعتماد الاستشاري / المالك لا يعفي المقاول من مسؤوليته بأداء العمل حسب المستندات التعاقدية وإستعمال أخر إصدار من الاعتمادات و متطلبات الامن و قواعد و نظم كافة الهيئات والجهات المعنية Checking and approval by the consultant / client shall not relieve the contractor of his obligations to perform the work in accordance with the contract documents, updated approvals, requirements of safety and concerned authorities' regulations					





المشروع: مستقبل مصر للتنمية المستدامة مرحلة الـ ٣٠٠ ألف فدان (الشهيد أحمد مشعل)

المالك: جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

الاستشاري: مكتب هندرو للدراسات الهيدرولوجية والبيئية والبنية التحتية

المقاول: شركة الزاهي جروب للمقاولات العامة

الموقع: منطقة رقم ٢

التاريخ: ٢٠٢٤/٨/٢٠

الموضوع: - عينة مادة معالجة الخرسانة لشركة (ULTRA CHEM)

غاية د/ محي المشد

بالإشارة إلى الموضوع عاليه إنه في يوم ٢٠٢٤/٨/١٧ قامت شركة (التراكيم) بعمل عينات لمادة معالجة الخرسانة " ULTRA CURE WB "

في الكيلو " د " بالرش و بالفحص البصري تلاحظ لنا احتفاظ المادة بلونها الابيض " كما هو موضح في المواصفات الفنية للمادة " حتى تاريخه

برجاء افادتنا بالاعتماد الفني لهذه المواد من عدمه

كما تم عمل عينة لمادة " ULTRA BOND SBR " في الكيلو " د " .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام .

الاستشاري
التوقيع (ع.ع.)

مهندس الشركة
التوقيع (ع.ع.)



هيدرونHydro

Hydro, Envir.&Infra str. Studies
للداسات الهيدرولوجيه والبيئيه والسبه التحليه

المشروع : مستقبل مصر للتنمية المستدامة

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٨/٢٤

الموضوع : عينة معالجة خرسانة ultra cure wb

Code: HYDR-0123-0824-94

الساده / شركة الزاهي

تحية طيبة وبعد ،،،

ايماء إلى خطاب سيادتكم بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٠ بخصوص الفحص البصري لخرسانة التيطلين المعالجة بمادة ultra cure wb أن المادة محتفظة بلونها الابيض كما هو موضح بالموصفات الفنية حتى تاريخه. وعليه نفيد سيادتكم علما بأن المادة في هذه الحالة معتمدة .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،،،

المشرف العام على المشروع


م / فتحي رضوان

استشاري الهندسة الجيوتقنيه


أ.د / محيى الدين المشد

☎ + (02) 2447-4344 - 2447 3025
☎ +20 (10) 9988 8418

📍 Plot No. 2103 Omar Ibn Al Khattab Street,
Almaraj Al-Alawi - El Maadi - Cairo Egypt

✉ info@hydro-eg.com
🌐 http://www.Hydro-eg.com



ULTRACHEM For Construction Chemicals



EL ZAHY GROUP
FOR GENERAL
CONTRACTING
مجموعة الزاهي للمقاولات

**شركة الزاهي جروب
للمقاولات**

(أحمد الزاهي وشركاه)

بيانات المورد

اسم الشركة : اوبتيمس للتوكيلات التجارية

العنوان :

كود الطلب: z-0001861

تاريخ الطلب : 9/9/2024

مشروع : مستقبل مصر 3

رقم الاحتياج : 5346

من التوريد باسم : اوبتيمس للتوكيلات التجارية

هاتف رقم : 01011111111-01011111111

بريد الالكتروني :

رقم الحساب : 01011111111-01011111111

م	البيان	الوحدة	الكمية	القله	الاجمالي
1	برميل الترا كيور wp	برميل	15	0.7200.000	9.24000000
2	اديبوند 65(25كيلو)	جركن	5	270000.000	9.27000000

9.27000000

9.27000000

9.27000000

9.27000000

الاجمالي

ضريبة القيمة المضافة 14 %

ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية 1%

الاجمالي الكلي

يعتمد

995-438-763: ضريبة

بروفا مائية



Hadi El Islam For General Contracting
Sayed Mohamed Mahmoud Abd ElGalil

هذه الاسعار للمقاولات العمومية
سيد محمد محمود عبدالجليل

أمر توريد

purchase no :

date

snr :

currency :

بتاريخ: 18/09/2024
مشروع: استصلاح 300 ألف فدان - محور الضبعة
السادة: شركة لوتيموس للكيماويات التجارية و التوريدات العمومية

ملاحظات	الإجمالي	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	البيان	م
	4,133,800	131,394	40	برميل سعة 260 لتر	مادة معالجة الخرسانة WB - أتراكبوز	1
	3,794,800	131,394	36,000	متر مربع	بولي شيت خشن وجه واحد مازركة أساسيا - 1000 ميكرون	2
	7,928,600				الإجمالي	



شروط أمر التوريد:
الأسعار شاملة خريبة القيمة المضافة
الأسعار شاملة رسوم النقل إلى الموقع
الشركة غير خاضعة لنظام الدفاتر القديمة
مدة التوريد: عاجل
طريقة الدفع: كامل السلع قبل التوريد

يتمتع

المكتب الفني
م. عمرو لسانلى
c.04
18/09

المشتريات
18/09



Hadi El Islam For General Contracting
Sayed Mohamed Mahmoud Abd ElGalil

هذه الاسماء للمقاولات العمومية
سيد محمد محمود عبدالجليل

أمر توريد

purchase no :

date

sat :

currency :

التاريخ: 19/10/2024

المشروع: استصلاح 300 ألف فدان - محور القنيطرة

السادة: شركة أوبتيكوس للتوكيلات التجارية والتوريدات العمومية

ملاحظات	الإجمالي	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	البيان	م
	2994.000	9.3300	40	برميل سعة 260 لتر	أتراكور WB - مادة معالجة الخرسانة	1
	2994.000				الإجمالي	



شروط امر التوريد:

الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

الأسعار شاملة رسوم النقل إلى الموقع

الشركة غير خاضعة لنظام الدفعات المقدمة

مدة التوريد: عاجل

طريقة الدفع: كامل المبلغ قبل التوريد.

قامت الشركة بتقديم بوليس عيترتين عدد 2 برميل مجاناً على كل 100 برميل دون ضريبة القيمة المضافة - وبناء عليه يتم اعتماد الشركة كموارد للمادة حتى تسليم المشروع

يُعتمد:

المكتب الفني

أ.ع.ع

1. 19

المشتريات



Hadi El Islam For General Contracting
Sayed Mohamed Mahmoud Abd ElGalil

هدى الإسلام للمقاولات العمومية
سيد محمد محمود عبد الجليل

أمر توريد

purchase no :

date

التاريخ : ٢٤/١٢/٢٠٢٤

sar :

المشروع : استصلاح ٢٠٠ ألف فدان - محور الضبعة

currency :

العملة :

ملاحظات	الإجمالي	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	البيان	م
	١٠٠٠	١٠٠	١٠	عدد	مادة معالجة الخرسانة - برميل سعة ٢٦٠ لتر	١
	١٠٠٠				الإجمالي	



شروط أمر التوريد :
الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة
الأسعار شاملة رسوم النقل إلى الموقع
الشركة غير خاضعة لنظام الدفعات المتقدمة
مدة التوريد : تم التوريد للموقع
طريقة الدفع : كامل القيمة بعد التوريد
قامت الشركة بتقديم بونص عبارة عن حيد ٢ برميل مجاناً على كل ١٠٠ برميل دون ضريبة القيمة المضافة . وبناء عليه يتم اعتماد الشركة كمورد للمادة حتى تسليم المشروع

يعتمد

المكتب الفني

١٢
١٠٠٠
١٠٠٠
١٠٠٠

المشتريات
١٢
١٠٠٠
١٠٠٠
١٠٠٠



ألترا كيم
لكيماويات البناء

الشركة الدولية
للمقاولات العامة والتوريدات



الشركة الدولية للمقاولات العامة والتوريدات
س.ت: ٣٠٦٢٩ بابض: ٢٦٢٠٠٢٩-٥٥٣

أمر توريد رقم: ٢٠٢٥ / (د.ا)
التاريخ: ١٧ / ٥ / ٢٠٢٥
الموضوع: توريد مواد

السادة: شركة الترا كيم لكيماويات البناء المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه
وبالإشارة الى نطاق عمل الشركة بمشروع استصلاح ٣٠٠ ألف فدان بمشروع مستقبل مصر
وبالإشارة الى عرض السعر المقدم من سيادتكم بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٤
نرجو من سيادتكم التكرم بتوريد الاصناف التالية لموقع الشركة بمحور الضبعة :

م	الصنف	الوحدة	الكمية	الفئة	اجمالي
١	الترا كيور WB	برميل	٢٠	٨٣٠٠	١٦٦٠٠٠
٢	كورك عرض ١٥ سم	م.ط	٥٥٠٠	٣٣	١٨١٥٠٠
٣	كورك عرض ٥ سم	م.ط	٣٠٠٠٠	١٣,٧٥	٤١٢٥٠٠

على ان يتم السداد مقابل الاستلام .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،

م. علي محمد علي
م. علي محمد علي
م. علي محمد علي

الشركة الدولية
للمقاولات العامة والتوريدات
ممدوح عبد الله

العنوان : عقار رقم ١٢/٤٩ خلف حديقة الوفاء - حي الوفاء - قسم الغردقة - البحر الأحمر
تليفون : ٠٦٥٣٦٦٦٠١٨ - ٠١٠٢٠١٣٠٠٠٠ فاكس : ٠٦٥٣٦٦٦٠١٨
E-mail:mi.mamdouh2008@yahoo.com



ULTRACHEM For Construction Chemicals



ألترا كيم
لكيماويات البــــــــــــــناء

الشركة الدولية
للمقاولات العامة والتوريدات



ميدوح عبد الله

أمر توريد رقم : ٢٠٢٥ / (٢,٣)

التاريخ : ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٥

الموضوع : توريد مواد

الشركة الدولية للمقاولات العامة والتوريدات
من.ت: ٣٠٦٢٩ ب.ض: ٥٥٣-٥٢٩-٢٦٢

السادة : شركة اوبتيما للتوكيلات التجارية والتوريدات العمومية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه

وبالإشارة الى نطاق عمل الشركة بمشروع استصلاح ٣٠٠ ألف فدان بمشروع مستقبل مصر

وبالإشارة الى عرض السعر المقدم من سيادتكم بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٤ وبتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢١ وبتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٦

نرجو من سيادتكم التكرم بتوريد الأصناف التالية لموقع الشركة بمحور الضبعة :

م	الصفة	الوحدة	الكمية	الفئة	اجمالي
١	الترا كيور WB	برميل	١٩	٥٤	١٠٥٥
٢	الترا بيتو بريم SB	برميل	٢٥	٥٥	١٠٢٥
٣	كورك عرض ٥ سم	م.ط	٣٠٠٠٠	١٤	٤٢٥
٤	كورك عرض ١٥ سم	م.ط	٦٠٠٠	٥٥	١٩٥
	الاجمالي الكلي				٩١٠٧٠٠

ليكون اجمالي القيمة المستحقة للدفع ٩١٠,٧٠٠ جنيه (فقط تسعمائة و عشرة الف و سبعمائة جنيه مصري لا غير) .

على ان يتم السداد مقابل الاستلام .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،

مدير المشروع ،،،،

م. على محمد الحميد طاهر
مدير المشروع
ب.ض: ٥٥٣-٥٢٩-٢٦٢
٢٠٢٥/٥/١٤

الشركة الدولية
للمقاولات العامة والتوريدات
ميدوح عبد الله

العنوان : عقار رقم ١٢/٤٩ خلف حديقة الوفاء- حي الوفاء - قسم الغرنقة ساليح البحر الأحمر
تليفون : ٠٦٥٣٦١٦٠١٨ - ٠١٢٠١٣٠٠٠٠ فاكس : ٠٦٥٣٦١٦٠١٨

E-mail:mi.mamdouh2008@yahoo.com



ULTRACHEM For Construction Chemicals



ألترا كيم
لكيماويات البناء



EL-EKHLAS Co.
FOR GENERAL CONTRACTING
شركة الإخلاص للمقاولات العامة

أمر توريد رقم : 2025 / (د.2)

التاريخ : 2025 / 02 / 20

الموضوع : توريد مواد

السادة : شركة الترا كيم لكيماويات البناء المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه

وبالإشارة الى نطاق عمل الشركة بمشروع استصلاح 300 ألف فدان بمشروع مستقبل مصر

وبالإشارة الى عرض السعر المقدم من سيادتكم بتاريخ 2025/02/15 وبتاريخ 2025/02/20

نرجو من سيادتكم التكرم بتوريد الاصناف التالية لموقع الشركة بمحور الضبعة :

م	الصفة	الوحدة	الكمية	الفئة	اجمالي
1	الترا أدد جي ٧٢٤	لتر	6000	27.50	165000.00
2	الترا كيور ديليو بي	برميل	25	2280.50	57012.50
3	الترا كونكريت فيبر بي	كيس 900 جرام	3500	40.00	140000.00

على ان يتم السداد مقابل الاستلام .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،

مدير المشروع ،،،

مهندس: خالد شيل



📍 Damietta - Faraskour - El Roda
☎ 01001023884 📞 01013121495
✉ selem4@yahoo.com Tel.Fax 057 3471137



ULTRACHEM For Construction Chemicals



ألترا كيم
لكيماويات البناء



EL-EKHLAS Co.
FOR GENERAL CONTRACTING
شركة الإخلاص للمقاولات العامة

أمر توريد رقم : 2025 / (٥.4)

التاريخ : 2025 / 07 / 04

الموضوع : توريد مواد

السادة : شركة الترا كيم لكيماويات البناء المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه

وبالإشارة الى نطاق عمل الشركة بمشروع استصلاح 300 ألف فدان بمشروع مستقبل مصر

وبالإشارة الى عرض السعر المقدم من سيادتكم بتاريخ 2025/07/01 وبتاريخ 2025/07/04

نرجو من سيادتكم التكرم بتوريد الاصناف التالية لموقع الشركة بمحور الضبعة :

م	الصفة	الوحدة	الكمية	الفئة	اجمالي
1	الترا أد جي ٧٢٤	لتر	10000	27.50	275000.00
2	الترا كيور WB	برميل	20	2500.00	50000.00
3	الترا جراوت GP	طن	5	1050.00	52500.00

على ان يتم السداد مقابل الاستلام .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،



مدير المشروع ،،،

مهندس : خالد شبل

📍 Damietta - Faraskour - El Roda
☎ 01001023884 📞 01013121495
✉ selem4@yahoo.com Tel.Fax 057 3471137



ULTRACHEM For Construction Chemicals



ULTRACHEM

For Construction Chemicals



المنطقة الصناعية - أبو رواش - الكيلو 26
طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي - شارع عادل والي

Tel.: 0100 931 8094- 0100 044 9257

Email: sales@ultrachem-eg.com

website: www.ultrachem-eg.com

