



ULTRACHEM
For Construction Chemicals

Ultra Acrylic Sealer

is a one component, solvent base, clear sealer depend on Acrylic resin.

ألترا أكريليك سيلر

سيلر فائق الجودة بأساس راتنج الأكريليك للخرسانة المطبوعة.



Stamped Concrete



Ultra - Acrylic Sealer

is a one component, solvent base, clear sealer and curing compounded depend on Acrylic resin and high selected solvents.

Uses

Ultra - Acrylic Sealer is specially made for:

- As a sealer for concrete, wood, steel surface.
- As a sealer for stamped concrete.
- Surface hardener for concrete floors.
- Can be used as anti-dust for concrete, wood, steel surface.

Advantages

- Give a smooth and glossy surface easy to clea Sealing for hair crack.
- Increase surface hardening for concrete surface.
- Easy to use.
- Can be applied by brush, roller and spray.

Description

is a one component, solvent base, clear sealer and curing compounded depend on Acrylic resin and high selected solvents.

Properties @25 °C

Color	:	Clear liquid
Gloss	:	High
Density	:	0.9 : 1 g/Cm ³
Touch dry	:	10 - 15 min.

Instructions for use

Surface preparation

Clean the surface from all dust, dirt, degradable type of curing compound, oil and grease, cement laitance and other contaminants which will affect the bonding. Shot blasting and grinding of the concrete surface is recommended for cleaning the surface. **Ultra - Acrylic Sealer** may be applied by brush, roller or spray.

Dilution

Can be diluted up to 10 % with thinner.

Cleaning

Clean all equipment's with thinner immediately after use.
Hardened materials can be removed mechanically only.

Estimating

Supply

Ultra - Acrylic Sealer 5 - 20 liter jerkin, 200 Liter drum.

Coverage

Concrete surface 5 - 6 m²/ Lt.

Steel surface 8 - 10 m²/ Lt.



Ultra - Acrylic Sealer

is a one component, solvent base, clear sealer and curing compounded depend on Acrylic resin and high selected solvents.

Storage

Shelf Life

The shelf life of the product is 12 months in unopened condition if stored as per the recommendations. Exposure to high temperature and humidity will result in considerable deterioration of the product and reduce its shelf life.

Storage conditions

Store the material in a cool, covered dry place. Do not expose the pails to direct sunlight and keep away from all sources of heat.

Health and safety

As with all construction chemical products, caution should always be exercised. Protective clothing such as rubber gloves, safety goggles and face mask should be worn when handling the product. Treat any splashes to the skin or eyes with copious amount of fresh water. Should any of the products be accidentally swallowed, do not in-duce vomiting, but call for medical assistance immediately.

Fire

Ultra - Acrylic sealer is flammable keep away from sources of flame.



Quality You Can Trust

Aboraewash - Industrial Area
 Cairo - Alex. Road Km. 26
 Adel Wali St. Land No. 91

Tel.: 0100 931 8094 - 0100 044 9257

Email: sales@ultrachem-eg.com

website: www.ultrachem-eg.com

المنطقة الصناعية - أبو رواش - الكيلو 26
 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
 شارع عادل والي - قطعة رقم 91



ألترا أكريليك سيلر

سيلر فائق الجودة بأساس راتنج الاكريليك للخرسانة المطبوقة.

وصف المنتج

سيلر شفاف فائق الجودة من مركب واحد بأساس راتنجات الاكريليك يحتوي على مذيب مقاوم للعوامل الجوية وأشعة الشمس.

الإستعمالات

- يستخدم كسيلر شفاف للخرسانة المطبوقة.
- يستخدم كسيلر للأسطح الخرسانية والخشبية والمعدنية.
- مصطب لسطح الأرضيات الخرسانية.
- سيلر مقاوم للأتربة للأسطح الخرسانية والمعدنية والخشبية.

المميزات

- يعطي سطح أملس ولامع وسهل التنظيف.
- يقلل ويمنع ظهور الشروخ الشعريه ويعالج الموجود منها في السطح.
- يتميز بقوة التصاق عالية لمعظم أسطح المواد.
- منخفض اللزوجة وسهل الإستخدام حيث يمكن تطبيقه بواسطة الفرشاة أو الرولة أو الرش.
- مقاومة عالية للعوامل الجوية المختلفة وللظروف البيئية.

البيانات الفنية

(عند 25 درجة مئوية)

اللون	: سائل شفاف
درجة اللمعان	: عالية
الكثافة	: 0.9 ± 0.05 كجم / لتر
الجفاف النهائي	: 10 - 20 دقيقة
التعبئة	: جراكن سعة 5 - 16 لتر - براميل سعة 200 لتر
الصلاحية	: 24 شهر من تاريخ الإنتاج في عبواته المغلقة تحت ظروف تخزين مناسبة.
التخزين	: يتم التخزين في درجة الحرارة العادية في مكان جاف

معدل الإستخدام

5 - 6 م² / لتر



ألترا أكريليك سيلر

سيلر فائق الجودة بأساس راتنج الاكريليك للخرسانة المطبوعة.

التطبيق والإستخدام

إعداد السطح

- يتم تنظيف السطح من الأتربة والمواد العالقة و مواد المعالجة والزيوت والشحوم.
- في حالة الخرسانة المطبوعة يتم التأكد من إزالة بقايا مادة **ألترا - ريليز**.

التخفيف

- يمكن تخفيفه بنسبة تصل إلى 10% باستخدام التتر.

التطبيق

- يتم الدهان بإستخدام الفرشاة أو الرولة أو بطريقة الرش.

النظافة

- يتم تنظيف جميع الأدوات المستخدمه بالتر بعد الإستخدام مباشرة.



تعليمات الأمان

- يتم تنظيف أدوات التطبيق بعد إنتهاء الإستخدام مباشرة قبل الجفاف والإستعمال للتنظيف ميكانيكا بعد الجفاف.
- غير سامة طبقا لقواعد الصحة والأمان السائدة.
- يجب إرتداء الملابس الواقية المناسبة والقفازات وحماية العين ومعدات حماية الجهاز التنفسي.
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فورا بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من التفاصيل ارجع إلى الداتا شيت باللغة الانجليزية أو اتصل على الإدارة الفنية.

جودة تستحق الثقة



Aboraewash - Industrial Area
Cairo - Alex. Road Km. 26
Adel Wali St. Land No. 91

Tel.: 0100 931 8094 - 0100 044 9257

Email: sales@ultrachem-eg.com

website: www.ultrachem-eg.com

المنطقة الصناعية - أبو رواش - الكيلو 26
طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
شارع عادل والي - قطعة رقم 91



ULTRACHEM

For Construction Chemicals



المنطقة الصناعية - أبو رواش - الكيلو 26
طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي - شارع عادل والي

Tel.: 0100 931 8094- 0100 044 9257

Email: sales@ultrachem-eg.com

website: www.ultrachem-eg.com

