



**ULTRACHEM**  
For Construction Chemicals

# Ultra - Release

Release agent for Stamped Concrete applications.

## ألترا ريليز

مركب فائق الجودة علي شكل مسحوق لتخليص إصطمبات الخرسانة المطبوعة.



Stamped Concrete



## Ultra - Release

Release agent for Stamped Concrete applications.

### Uses

**Ultra - Release** is manufactured from carefully selected raw materials which include a blend of special chemicals, special additives to prevent adhesion between the texturing mould and the concrete floor surface and selective pigments.

### Advantages

- Excellent release for texturing tools.
- Color variation for textured concrete surfaces.
- Available in different colors.

### Description

**Ultra - Release** is a release agent in powder form for use in the stamped concrete floors applications to allow the clean release of texturing mould from the fresh concrete surface. **Ultra - Release** can be used with the same color of the color concrete floor hardener or can add color variation to the textured concrete floor surfaces, providing an attractive two-color look that is part of most pattern stamped concrete installations.

### Instructions for use

Spread **Chem - Release** over the surface of the freshly casted concrete floor after the **Ultra - Release** has applied. Immediately put the texturing mould on the concrete surface and push hard to create the required texture on the concrete surface. Remove the texturing mould ensuring that the required texture is achieved. Leave the concrete floor for 24 hours. Then wash it with water to remove the excess **Ultra - Release**.

### Estimating

#### Supply

**Ultra - Release** is available in 15 kg bags.

#### Coverage

**Ultra - Release** 5 : 8 m<sup>2</sup> / Kg (average).

### Storage

#### Shelf Life

**Chem - Release** have 12 months from manufacturing date, in a dry, covered storage area.

#### Storage conditions

Should be store in original closed container, avoid the direct sun light, mousers.  
The storage temperatures (10 – 30) C° t.



## Ultra - Release

Release agent for Stamped Concrete applications.

### Health and safety

While using the product, gloves and goggles should be worn. Splashes to skin or eyes should be washed with clean water, in case of prolonged irritation, seek medical advice.



### Quality You Can Trust

Aboraewash - Industrial Area  
Cairo - Alex. Road Km. 26  
Adel Wali St. Land No. 91

Tel.: 0100 931 8094 - 0100 044 9257

Email: [sales@ultrachem-eg.com](mailto:sales@ultrachem-eg.com)  
website: [www.ultrachem-eg.com](http://www.ultrachem-eg.com)



المنطقة الصناعية - أبو رواش - الكيلو 26  
طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي  
شارع عادل والي - قطعة رقم 91



## ألترا ريليز

مركب فائق الجودة علي شكل مسحوق لتخليص إصطمبات الخرسانة المطبوعة.

### وصف المنتج

مركب فائق الجودة علي شكل مسحوق كاره للماء ابيض وملون تعمل كمانع لإلتصاق الإصطمبات والفورم في الخرسانة المطبوعة وبالتالي تسهيل فكها وتسهيل عملية الطباعه , قد يحتوي على كريستالات لامعه تعطي انعكاسات لامعه جماليه.

### الإستعمالات

- تسهيل فك إصطمبات الخرسانة المطبوعة وتسهيل عمليه الطباعه.  
- تعطي تأثيرات وظلال لونية مختلفة لسطح الخرسانة المطبوعة مع اللون الأساسي.

### المميزات

- تخليص ممتاز للإصطمبات.  
- يعطي تأثيرات لونية متعددة الأشكال.  
- متوفر بالعديد من الألوان .

### البيانات الفنية

(عند 25 درجة مئوية)

المظهر	: بودره بيضاء وملونة كارهه للماء.
التعبئة	: شكاثر زنة 15 كجم
الصلاحية	: 12 شهر من تاريخ الإنتاج في عبواته المغلقة تحت ظروف تخزين مناسبة.
التخزين	: يتم التخزين في درجة الحرارة العادية في مكان جاف

### معدل الإستخدام

0.15 - 0.5 كجم / م<sup>2</sup>



## ألترا ريليز

مركب فائق الجودة علي شكل مسحوق لتخليص إصطمبات الخرسانة المطبوعة.

### التطبيق والإستخدام

- يتم رش **ألترا - ريليز** فوق سطح الخرسانة المصبوبة حديثا وذلك بعد رش **ألترا - كلر توب**.
- يتم وضع الإصطمبات على سطح الخرسانة ويتم الضغط عليها بقوة وذلك لطباعة الشكل المطلوب على سطح الخرسانة.
- يتم إزالة الإصطمبات وترك الخرسانة لمدة 24 ساعة ثم غسلها بالماء لإزالة ما تبقى من **ألترا - ريليز**.



### تعليمات الأمان

- يتم تنظيف أدوات التطبيق بعد إنتهاء الإستخدام مباشرة قبل الجفاف والإ سيتم التنظيف ميكانيكا بعد الجفاف.
- غير سامة طبقا لقواعد الصحة والأمان السائدة.
- يجب إرتداء الملابس الواقية المناسبة والقفازات وحماية العين ومعدات حماية الجهاز التنفسي.
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فورا بالماء والمابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من التفاصيل ارجع إلى الداتا شيت باللغة الانجليزية أو اتصل على الإدارة الفنية.

### جودة تستحق الثقة



Aboraewash - Industrial Area  
Cairo - Alex. Road Km. 26  
Adel Wali St. Land No. 91

Tel.: 0100 931 8094 - 0100 044 9257

Email: sales@ultrachem-eg.com  
website: www.ultrachem-eg.com

المنطقة الصناعية - أبو رواش - الكيلو 26  
طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي  
شارع عادل والي - قطعة رقم 91



# ULTRACHEM

For Construction Chemicals



المنطقة الصناعية - أبو رواش - الكيلو 26  
طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي - شارع عادل والي

Tel.: 0100 931 8094- 0100 044 9257

Email: sales@ultrachem-eg.com

website: www.ultrachem-eg.com

