

# Sika Backing® - Rod

# سيكا باكينج® - رود

## وصف المادة

سيكا باكينج® - رود مصنعة من البولي إيثيلين المضغوط الرغوي و متوفرة في صورة قضبان بأقطار وأطوال مختلفة.

## الإستعمالات

- يستعمل سيكا باكينج® - رود كمادة حشو خلفي لمواد سيكا لملء الفواصل على البارد و ذلك لإعطاء الفاصل العمق المطلوب .
- كما تعمل على كسر الرباط bond breaker بحيث تعطي أكبر كفاءة لعمل الفاصل .

## المميزات

- سهل التطبيق .
- مغلق الخلية .
- له أقطار مختلفة من ٦ - ٤٠ مم .
- عالي المرونة و له انضغاطية جيدة .
- مقاوم جيد للماء و الحرارة .
- غير سام .
- لا يلتصق بمعظم مواد ملء الفواصل على البارد .

## التطبيق والإستخدام

### هام :

- عند وضع قطاعات سيكا باكينج® - رود يجب الحظر و الاهتمام بعدم قطع أو ثقب الغشاء الخارجى بالسطح و يجب تجنب الشد الطولى الزائد للقطاع اثناء التركيب .

## البيانات الفنية

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| الأساس   | بولي إيثيلين فوم                                 |
| اللون    | رمادى                                            |
| التعبئة  | بالمتر الطولى حسب الطلب                          |
| الصلاحية | غير معرض للتلف اذا تم التخزين بالطريقة الصحيحة   |
| التخزين  | يخزن فى الظل فى درجات الحرارة الطبيعية فى جو جاف |

## تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢  
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣  
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com