

ماستر كيو إم 2

إضافة سائلة للخرسانة تعمل كملدن عالي الكفاءة وكعامل لتقليل نفاذية الخرسانة.

01

التوصيف

الخرسانات الخاصة بالمنشآت الحاجزة للمياه مثل:

02

الإستعمالات

- حمامات السباحة.
- السدود والخزانات والقنوات.
- أعمال المجارى وأنفاق الصرف الصحي.

- زيادة قابلية التشغيل دون زيادة محتوى الماء في الخرسانة.
- يسمح بالدمك بسهولة أكثر بما ينتج عنه خرسانة كثيفة قليلة المسامية.
- زيادة قوة وعمر الخرسانة (زيادة التحمل والمقاومة مع الزمن).
- تقليل الإنكماش.
- خالي من الكلوريدات ولا يتلف حديد التسليح.

03

المميزات

الجرعة

04

التطبيق

- 0.5% بالوزن من الأسمنت
- ويتوافق مع جميع أنواع الأسمنت البورتلاندى بما فيه C.R.S الأسمنت المقاوم للكبريتات.

الإستخدام

- يضاف مباشرة الى ماء الخلط قبل إضافتها للخلطة الخرسانية الجافة.

اللون	سائل بي
الكثافة 20°م	0.005 ± 1.09 كجم/لتر
التعبئة	<ul style="list-style-type: none"> جراكن 5 و20 كجم براميل 220 كجم تنكات 1000 لتر حسب الطلب
الصلاحية	12 شهر من تاريخ الانتاج في العبوات الأصلية
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

05

البيانات الفنية

- إحتياطات الأمان: إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- السمية: غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.

06

تعليمات الأمان

للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى نشرة البيانات الفنية المفصلة MASTER QM4 باللغة الإنجليزية.

07

ملاحظات



(+2 02) 3824 20 02
info@qmc.com.eg

www.qmc.com.eg

قطعة رقم 240، إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة،
6 أكتوبر، الجيزة 12566 مصر