

إضافة مانعة لنفاذية المياه على صورة بودرة جاهزة للإستعمال لمونة الأسمنت مع الرمل.

01

التوصيف

يستعمل كعازل ومقاوم للماء في مونة الأسمنت مع الرمل لبياض الحوائط، واجهات الأبنية ولياسة الأرضيات، مونة ترميم.

02

الإستعمالات

يمتاز بإحتوائه على مواد غالقة للمسام ومواد عازلة للماء التي تعطى الفوائد التالية:

03

المميزات

- تحسين التشغيلية دون زيادة الماء.
- زيادة خاصية عدم النفاذية.
- خالي من الكلوريدات.

الجرعة

2% من وزن الأسمنت

04

التطبيق

الإستخدام

يضاف إلى الخليط الجاف مع التقليب والخلط قبل إضافة الماء.

05

البيانات الفنية

اللون	رمادي
الكثافة(20°م)	0.9 ± 0.1 كجم/لتر
التعبئة	كيس بلاستيك 1 كجم
الصلاحية	12 شهر من تاريخ الانتاج في العبوات الأصلية
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن الصقيع ومصادر الإشتعال المباشرة

06

تعليمات الأمان

- إحتياطات الأمان: إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فور بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- السمية: غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.

07

ملاحظات

للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى نشرة البيانات الفنية المفصلة MASTER ADD باللغة الإنجليزية.



(+2 02) 3824 20 02
info@qmc.com.eg

www.qmc.com.eg

قطعة رقم 240، إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة،
6 أكتوبر، الجيزة 12566 مصر