

إضافة على هيئة بودره تساعد على إنتاج مونه ذاتية السيولة وغير قابلة للإنكماش (جراوت).

01

التوصيف

يستعمل لزيادة قوى التماسك عند عمل مونه الجراوت من الأسمنت والرمل والذي يستخدم في:

02

الإستعمالات

- ملء الفراغات والشروخ وحول الكابلات عند عمل الخرسانات سابقة الإجهاد.
- أعمال تثبيت التربه.
- ملء الفراغات تحت الركائز في المنشآت المعدنية.
- تبطين الأنفاق.

تميز المونه المنتجه بإستعمال ماستر آد بلس بالخصائص التالية:

03

المميزات

- مقاومة للصقيع.
- تحسين السيولة والإنسيابية.
- زيادة قوة الإلتصاق والتماسك.
- زيادة الحجم للمونه الرطبة.
- القضاء على ظاهرة الإنكماش بعد الجفاف.

الجرعة

2% من وزن الأسمنت (كيس وزنه 1 كجم لكل 50 كجم أسمنت)

04

التطبيق

الإستخدام

يضاف مباشرة الى الأسمنت والماء في أثناء عملية الخلط كما يمكن إضافة الرمل بالكمية المطلوبة.

نصائح هامة

- في حالة الخرسانة سابقة الإجهاد حيث يجرى صب المونه ميكانيكيا يجب أن يتم الخلط لمدة 4 دقائق.
- لا يصلح للإستعمال مع الأسمنت المحتوى على Fly Ash.

اللون	رمادي
الكثافة	0.1 ± 1.0 كجم/لتر (20°م)
التعبئة	كيس 1 كجم
الصلاحية	12 شهر من تاريخ الإنتاج في العبوات الأصلية
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن الصقيع ومصادر الإشتعال المباشرة

05

البيانات الفنية

- إحتياطات الأمان: إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فور بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- السمية: غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.

06

تعليمات الأمان

للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى نشرة البيانات الفنية المفصلة MASTER ADD PLUS باللغة الإنجليزية.

07

ملاحظات



(+2 02) 3824 20 02
info@qmc.com.eg

www.qmc.com.eg

قطعة رقم 240، إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة،
6 أكتوبر، الجيزة 12566 مصر