

مادة معالجة للأسطح الخرسانية حديثة الصب لمنع فقدان المياه للخرسانة.

01

التوصيف

- جميع الأسطح الخرسانية للحفاظ على المياه نتيجة البخر.
- تستعمل للمساحات الخرسانية الواسعة كالطرق السريعة والمطارات وكذلك الأسقف والكمرات ودعائم الكباري والحوائط الساندة.

02

الاستعمالات

- اقتصادية في التطبيق مقارنة بالطريقة التقليدية للأقمشة المبللة مع توفير الوقت.
- تعمل على منع ظهور الشروخ الشعرية وحدوث الإنكماش.
- الحفاظ على الإجهادات العالية ومنع تكون الأتربة السطحية.
- مقاومة عالية للصقيع.

03

المميزات

الجرعة

معدل التغطية: 5.0-5.5 م²/لتر

04

التطبيق

الاستخدام

يتم قلب المادة جيداً قبل الإستعمال ثم ترش مباشرة على السطح حديث الصب، مع الحفاظ على السطح المدهون بعيداً عن مياه الأمطار لمدة 3 ساعات على الأقل.

05

البيانات الفنية

الأساس	مركب صناعي يحتوي على مذيب
اللون	كهرماني
الكثافة	0.83 ± 0.02 كجم/لتر (20°م)
التعبئة	جركن: 20 كجم برميل: 200 كجم
الصلاحية	12 شهر من تاريخ الإنتاج في العبوات الأصلية
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن الصقيع ومصادر الاشتعال المباشرة

- إحتياطات الأمان: إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- السمية: غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.

للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى نشرة البيانات الفنية المفصلة AQUA CURE S باللغة الإنجليزية.



(+2 02) 3824 20 02
info@qmc.com.eg

www.qmc.com.eg

قطعة رقم 240، إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة،
6 أكتوبر، الجيزة 12566 مصر