

مادة معالجة للأسطح الخرسانية لمنع حدوث فقد للمياه نتيجة التبخر.

01

التوصيف

- تستعمل على جميع الأسطح الخرسانية لمنع فقدان المياه دون التأثير على الإجهادات للخرسانة .
- تستعمل للمساحات الواسعة كالطرق السريعة والمطارات وكذلك الأسقف والكمرات ودعائم الكباري.
- كما تستعمل للمجارى المائية والقنوات.

02

الإستعمالات

- إقتصادية في الإستعمال مع تقليل الإنكماش ومنع ظهور الشروخ الشعرية.
- الحفاظ على الإجهادات العالية ومنع تكوين الأتربة السطحية.
- زيادة المقاومة للصقيع.
- كفاءة عالية في الإستخدام مقارنة بالأقمشة المبللة.
- لا يحتاج الى إزالة الطبقة المتكونة حيث أنها تتلاشى بالتعرض للأشعة فوق بنفسجية.

03

المميزات

الجرعة

معدل الإستعمال: 0.2-0.5 كجم/م² .

04

التطبيق

الإستخدام

يتم قلب المادة جيداً قبل الإستعمال ثم ترش على السطح الخرساني حديث الصب وللمسطحات الواسعة يمكن إستخدام الرش الأتوماتيكي.

05

البيانات الفنية

الأساس	أكليك بوليمر
الشكل	سائل/مائل للبياض
الكثافة	1.02 ± 0.005 كجم/لتر (20°م)
التعبئة	جراكن: 5 كجم - 20 كجم براميل: 200 كجم
الصلاحية	12 شهر من تاريخ الانتاج في العبوات الأصلية
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

06

تعليمات الأمان

- **إحتياطات الأمان:** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- **السمية:** غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.

07

ملاحظات

للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى نشرة البيانات الفنية المفصلة AQUA CURE W باللغة الإنجليزية.



(+2 02) 3824 20 02
info@qmc.com.eg

www.qmc.com.eg

قطعة رقم 240، إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة،
6 أكتوبر، الجيزة 12566 مصر