

مادة دهان ملون من مركبين أساسه راتنج إيبوكسي خالي من المذيبات.

01

التوصيف

- دهان ملون للأسطح والأرضيات المعرضة للأحمال والكيماويات.
- يستعمل في صالات الإنتاج والتخزين وأماكن إنتظار السيارات.
- مناسب للأماكن الداخلية ومصانع الأغذية.

02

الإستعمالات

- مقاومة عالية للأحمال والكيماويات.
- لا يحتوى على مذيب وسريع الجفاف وملون.
- سهل التطبيق ومقاوم للبرى والإحتكاك.

03

المميزات

**الجرعة**  
معدل الإستهلاك النظري لطبقة سمك 100 ميكرون هو 0.3-50.2 كجم / م<sup>2</sup>

04

التطبيق

### الإستخدام

- يتم تجهيز السطح ونظافته ودهانه بمادة إيبو-ماستر بي 100.
- يتم خلط كل مركب من المادة على حده ميكانيكياً.
- يتم تقليب الخليط لمدة 3 دقائق للحصول على القوام المتجانس.
- يتم الدهان على السطح المجهز بإستعمال الفرشاة في أول طبقة ويمكن إستعمال الرولة في الطبقة الثانية مع الضغط الجيد على السطح.
- أقصى فترة إنتظار بين الطبقتين يومان.

05

البيانات الفنية

اللون مركب "أ": ملون، مركب "ب": شفاف

الكثافة مركب "أ+ب": 1.4 كجم/لتر (20°م)

التعبئة مركب "أ+ب": عبوة: 15 كجم

الصلاحية 12 شهر من تاريخ الانتاج في العبوات الأصلية

التخزين في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والصقيع

06

## تعليمات الأمان

- إحتياطات الأمان: إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- السمية: غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.

07

## ملاحظات

للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى نشرة البيانات الفنية المفصلة EPO-MASTER 66 باللغة الإنجليزية.



(+2 02) 3824 20 02  
info@qmc.com.eg

www.qmc.com.eg

قطعة رقم 240، إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة،  
6 أكتوبر، الجيزة 12566 مصر