

مركب واحد زنك ريتش إيبوكسي، دهان تحضيرى لحماية الحديد من التآكل والصدأ.

01

التوصيف

يستعمل كدهان حماية للأسطح الحديدية في الأعمال الصناعية والمناطق البحرية.

02

الإستعمالات

- ذو قوة إلتصاق عالية.
- مقاومة عالية للتآكل والصدأ وكذلك للأحتكاك والبري والصدمات.
- جاهز للإستخدام حيث أنه مركب واحد.

03

المميزات

الجرعة

معدل الإستهلاك: 0.25-0.3 كجم/م² للوجه.

04

التطبيق

الإستخدام

- يتم الدهان على السطح الجاف التنظيف بإستخدام الفرشاة أو الرولة أو الرش.
- فترة الإنتظار بين الأوجه لا تقل 1 ساعة.

05

البيانات الفنية

اللون رمادي ألوان أخرى حسب الطلب

الكثافة 1.6 كجم/لتر (20°م)

التعبئة عبوات: 1-5 كجم

الصلاحية 12 شهر من تاريخ الإنتاج في العبوات الأصلية

التخزين في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والرطوبة

06

تعليمات الأمان

- **إحتياطات الأمان:** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- **السمية:** غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.

07

ملاحظات

للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى نشرة البيانات الفنية المفصلة EPO-ZINC باللغة الإنجليزية.



(+2 02) 3824 20 02
info@qmc.com.eg

www.qmc.com.eg

قطعة رقم 240، إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة،
6 أكتوبر، الجيزة 12566 مصر