

ماستر كوت يو في

دهان واق للحماية من مركب واحد اكليريك مرن لدن أساسه عبارة عن مشتت بوليميرى متحد مع إيثيلين مضاد للكربون وعوادم السيارات.

01

التوصيف

يستعمل كدهان لحماية وزخرفة المنشآت الخرسانية وخاصة المعرضة للتشققات والشروخ مثل:

02

الإستعمالات

- عناصر واجهات المباني والمعرضة للأشعة فوق البنفسجية.
- الحوائط الحاجزة والساندة.
- دهان الكباري والجراجات.

- يعمل على تجسير الشروخ حتى عند درجات الحرارة المنخفضة.
- حماية ووقاية مثلى للخرسانة ضد الماء.
- حاجزة لثاني أكسيد الكربون ومانع للكربنة.
- مقاومة ممتازة للظروف الجوية ولها خواص معمرة وتحمل مع الزمن.

03

المميزات

حالة السطح

يجب أن تكون الأسطح جافة ونظيفة وخالية من أى أجزاء سائبة وعالقة.

04

التطبيق

التطبيق

- يتم التطبيق بإستخدام الفرشاة أو الرولة أوالرش الهوائى ويجب عمل طبقة دهان تحضيرية من نفس المادة، حيث تخفف بالماء بنسبة 30%.
- يتم تطبيق طبقتين من مادة ماستر كوت يو في بمعدل 1.5-2 كجم/م² ويراعى زمن الانتظار بين الطبقتين لا يقل عن 12 ساعة.

اللون	(ألوان حسب الطلب)
الكثافة 20°م	1.39 كجم/لتر
التعبئة	عبوة 20 كجم
الصلاحية	12 شهر من تاريخ الإنتاج في العبوات الأصلية
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

05

البيانات الفنية

- إحتياطات الأمان: إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- السمية: غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.

06

تعليمات الأمان

للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى نشرة البيانات الفنية المفصلة MASTER COAT UV باللغة الإنجليزية.

07

ملاحظات



(+2 02) 3824 20 02
info@qmc.com.eg

www.qmc.com.eg

قطعة رقم 240، إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة،
6 أكتوبر، الجيزة 12566 مصر