

معجون لتنعيم أسطح البياض، والخرسانة، ذو أساس أسمنتي ومواد مائثة وإضافات كيميائية لتحسين الخواص، للإستخدام الداخلي والخارجي، مقاوم للعوامل الجوية والكربون.

01

التوصيف

- لتنعيم وتسوية بياض الحوائط والأسقف.
- ملئ الفجوات والتشميلات الصغيرة.
- للكباري والقطاعات الخرسانية المختلفة.

02

الإستعمالات

حالة السطح والتجهيز

يجب أن يكون السطح المراد معجنته نظيفاً خالياً من الأتربة والزيوت والشحوم يتم خلط إضافة الماء إلى مسحوق المعجون بنسبة 40-45 لتر من الماء لكل 100 كجم من المسحوق ويتم الخلط جيداً

03

التطبيق

الإستخدام

- يتم المعجنة بسكينة المعجون وجه أو أكثر حسب خشونة السطح.
- تترك كل طبقة للجفاف ثم سنفرتها قبل تطبيق الوجه التالي.

تنظيف المعدات

يتم تنظيف المعدات بعد الإستعمال مباشرة بالماء

04

البيانات الفنية

اللون	رمادي، أبيض، وأخرى حسب الطلب
الكثافة 20°م	0.05 ± 0.95 كجم/لتر
زمن الجفاف	▪ نهائي 4 ساعات ▪ ابتدائي 1.5 ساعة
معدل الإستهلاك	0.35-0.4 كجم/م ² /طبقة
التعبئة	شكاثر 20 كجم
الصلاحية	12 شهر من تاريخ الانتاج في العبوات الأصلية
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

05

تعليمات الأمان

- **إحتياطات الأمان:** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- **السمية:** غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.

06

ملاحظات

للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى نشرة البيانات الفنية المفصلة MASTER PUTTY باللغة الإنجليزية.



(+2 02) 3824 20 02
info@qmc.com.eg

www.qmc.com.eg

قطعة رقم 240، إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة،
6 أكتوبر، الجيزة 12566 مصر